

## PŘÍLOHA K ČLÁNKU

### Přehled vybraných výtahů nosnosti 250 kg

Výtahy byly vyráběny pod typovými označeními OT 250, UT 250, TOV 250, TONV 250 bývalými ČS firmami  
ČKD Praha, TMS Pardubice, Transporta Brno, Transporta Břeclav, Tranza Břeclav

Charakteristické společné znaky: nosnost 250 kg pro 3 osoby

zdvih max. 40 m (drátová vodítka protiváhy)  
napětí 380 V, 50 Hz, 3 x 6 - AI  
řízení 48 V - zastavovací sběrné směrem dolů  
- jednoduché

Typ výtahu	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Šachta rozměr	1500 x 1200	1500 x 1200	1500 x 1200	1200 x 1500	1200 x 1800
Šachta materiál	zdivo	zdivo	konstrukce	zdivo	zdivo
Šachta umístění	uzav. šachta	uzav. šachta	ve schodišti	uzav. šachta	uzav. šachta
Pohon příkon kW	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Rychlost m/s	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Šach. dveře typ	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné
	drátosklo	JSO	drátosklo	drátosklo	
	JSO			JSO	
	JD			JD	
Šach. dveře mat.	dřevo	plech	drátosklo	dřevo	dřevo
	drátosklo		dřevo	drátosklo	
	plech			plech	
Lana poč. / prům.	2 / 10 mm	2 / 10 mm	2 / 10 mm	2 / 11.2 mm	2 / 10 mm
Kabina materiál	dřevo	dřevo	dřevo / Orlen	dřevo / Orlen	dřevo
		plech	plech	plech	
Kabina rozměr	850 x 1000	980 x 1000	850 x 1050	850 x 1000	850 x 1000
Kabina dveře	nejsou	nejsou	nejsou	nejsou	nejsou
		ruční	ruční		
Vodítka protiváhy	drátová	drátová	drátová	drátová	drátová
Protiváha poloha	vedle kabiny	vedle kabiny	za kabinou	za kabinou	za kabinou

## Přehled vybraných výtahů nosnosti 320 kg (nejstarší výtahy i nosnost 350 kg)

Výtahy byly vyráběny pod typovými označeními OT 320, UT 320, TOV 320, TONV 320 bývalými ČS firmami  
ČKD Praha, TMS Pardubice, Transporta Brno, Transporta Břeclav, Tranza Břeclav

Charakteristické společné znaky: nosnost 320 kg a 350 kg pro 3 a 4 osoby

zdvih max. 40 m

napětí 380 V, 50 Hz, 3 x 6 - AI

řízení 48 V - zastavovací sběrné směrem dolů

- jednoduché

Typ výtahu	320 kg	320 kg	320 kg	320 kg	320 kg	320 kg	320 kg
Šachta materiál	zdivo - panel	prost. panel	konstrukce	zdivo - panel	zdivo - panel	prost. panel	zdivo - panel
Šachta umístění	uzav. šachta	uzav. šachta	ve schodišti	uzav. šachta	uzav. šachta	uzav. šachta	uzav. šachta
Pohon příkon kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Rychlost m/s	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Šach. dveře typ	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	dřevěné	JSO	JSO
		drátosklo	drátosklo	drátosklo	JSO	JD	
		JSO		JSO	JD		
		JD		JD			
Šach. dveře mat.	dřevo	dřevo	dřevo	dřevo	dřevo	plech	plech
		drátosklo	drátosklo	drátosklo	plech		
		plech		plech			
Lana poč. / prům.	2 / 11.2 mm	2 / 11.2 mm	2 / 11.2 mm	2 / 11.2 mm	2 / 11.2 mm	3 / 10 mm	3 / 10 mm
Kabina materiál	dřevo	dřevo	dřevo	dřevo	dřevo	dřevo	plech
		plech	plech	plech	plech	plech	
Kabina rozměr	1100 x 1100	950 x 1300	860 x 1000	1100 x 1100	950 x 1300	950 x 1300	1100 x 1100
Kabina dveře	nejsou	nejsou	ruční	nejsou	nejsou	ruční	ruční
		ruční		ruční	ruční		
Vodítka protiváhy	drátová	drátová	drátová	drátová	drátová	drátová	drátová
				pevná	pevná	pevná	
Protiváha poloha	za kabinou	vedle kabiny	za kabinou	za kabinou	vedle kabiny	vedle kabiny	vedle kabiny

### Přehled vybraných výtahů nosnosti 500 kg

Výtahy byly vyráběny pod typovými označeními OT 500, UT 500, TOV 500, TONV 500 bývalými ČS firmami Transporta Praha, Transporta Břeclav, Tranza Břeclav

Charakteristické společné znaky: nosnost 500 kg pro 6 osob

zdvih max. 40 m  
napětí 380 V, 50 Hz, 3 x 10 - AI  
řízení 48 V - sběrné směrem dolů  
- jednoduché

Typ výtahu	OT 500	UT 500	TOV 500	UTI 500	TONV 500
Šachta rozměr	1500 x 1800	1800 X 2400	1800 X 1800	1800 X 2400	2800 X 2400
Šachta materiál	zdivo - panel	zdivo - panel	zdivo - panel	zdivo - panel	zdivo - panel
Šachta umístění	uzav. šachta	uzav. šachta	uzav. šachta	uzav. šachta	uzav. šachta
Pohon příkon kW	5	5	5	5	5
Rychlost m/s	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Šach. dveře typ	JSO	JSO	dřevěné	PSO	JSO
	JD	JD	JSO	SD	JD
			JD		
Šach. dveře mat.	plech	plech	dřevo plech	plech	plech
Lana poč. / prům.	4 / 12.5 mm	4 / 12.5 mm	4 / 12.5 mm	6 / 10 mm	
Kabina materiál	dřevo	dřevo	dřevo	kov	kov
	kov	kov	kov		
Kabina rozměr	1100 x 1400	1100 x 2200	1400 x 1100	1100 x 2200	1100 x 1100
Kabina dveře	nejsou	nejsou	nejsou	PSO	ruční
	ruční	ruční	ruční	SD	
Vodítka protiváhy	drátová	drátová	drátová	pevná	drátová
	pevná	pevná	pevná		
Protiváha poloha	vedle kabiny	vedle kabiny	za kabinou	vedle kabiny	za kabinou