

**TM 32, TMW 32,  
TMR 32, TSW 32/8**  
Ponorná kalová čerpadla



Ponorná kalová čerpadla pro využití v domácnosti. Konstrukce z nerezavějících materiálů, včetně zabudované ochrany motoru, plovákového spínače a 3 m kabelu se zástrčkou (TSW 32/8 – 10m). Mimo typ TM 32/7 jsou osazeny i zpětnou klapkou.

**Plus:** Provedení TM(S)W disponuje odpojitelným vířením zlepšujícím vyčerpávání sedimentů z jímky. Verze TMR umí odsát hladinu na minimální výšku 2 mm. U varianty TSW je vnější plášť z nerezové oceli odolný proti mechanickému a chemickému zatížení.

TYP	H	Q	AC [Kč]
<b>TM 32/7</b> Obj. č. 4048412	7 m	8 m³/h	<b>3.000,-</b>
<b>TMW 32/8</b> Obj. č. 4048413	8 m	10 m³/h	<b>3.200,-</b>
<b>TSW 32/8</b> Obj. č. 6045167	8 m	10 m³/h	<b>5.016,-</b>
<b>TMR 32/8</b> Obj. č. 4145325	7 m	6 m³/h	<b>3.300,-</b>

**MTC 150**

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s řezacím zařízením



Robustní litinové čerpadlo na fekálie s napájením 1 x 230 V (verze EM) nebo 3 x 400 V (verze DM), vhodné pro čerpání z domácích jímek. Průběh čerpací charakteristiky umožňuje přečerpávání na malé výtlačné výšky bez obvyklého přetěžování elektromotoru. Čerpadlo je opatřeno 10 metry napájecího kabelu.

**Plus:** Čerpadlo má dvojitou mechanickou ucpávku, motor s vysokou účinností a tepelnou pojistku přetížení. Speciálně konstruované řezací zařízení odstraňuje problémy s čerpáním vláknitých nečistot a hygienických potřeb. Jeho konstrukce dovoluje nepřetržitý provoz s médiem do 40°C. Verze EM s plovákovým spínačem.

TYP	H	Q	AC [Kč]
<b>MTC 150 - S - EM</b> Obj. č. 2865529	20 m	9 m³/h	<b>19.990,-</b>
<b>MTC 150 - DM</b> Obj. č. 2865534	20 m	9 m³/h	<b>19.490,-</b>

**TP 75, TPI 1200, TPR 350**

Ponorná kalová čerpadla se zvýšenou užitnou hodnotou



Speciální vířivé kolo umožňuje čerpání znečištěné vody a příležitostně čerpání fekálií do maximální velikosti nečistot 30 a 35 mm. Typ TPR 350 je určen pro vyčerpávání znečištěné vody s maximální velikostí nečistot 2 mm. Čerpadla mají plovákové spínače, zabudovanou ochranu proti přetížení a napájecí kabel včetně zástrčky.

**Plus:** Robustní materiály a konstrukce ucpávek u typů TP (litinové) a TPI (nerezové oběžné kolo) zajišťují výbornou mechanickou a chemickou odolnost a tím i dlouhou životnost výrobků. Verze TPR umožňuje vyčerpávání jímek a podlah s malou hloubkou zbytkové vody – 2 mm.

TYP	H	Q	AC [Kč]
<b>TP 75 EM</b> Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m³/h	<b>7.376,-</b>
<b>TPI 1200 EM</b> Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m³/h	<b>8.026,-</b>
<b>TPR 350 S</b> Obj. č. 2865541	7 m	9 m³/h	<b>3.728,-</b>

**WS 825 Set**

Přečerpávací jímka na domovní splašky



Kompletně vybavená plastová přečerpávací jímka vysoká 1800 mm, vybavená nerezovým potrubím, spouštěcím zařízením, zpětnou klapkou a uzavírací armaturou. Čerpání zajišťuje čerpadlo MTC 150 s řezacím zařízením na 230 V nebo 3 x 400 V, které je řízeno speciálním snímačem a spínačím skříní. Jímka je kryta pochozím poklopem.

**Plus:** Kompletní dodávka s velmi kvalitním čerpadlem řady MTC se snadnou a rychlou montáží bez nutnosti dodatečného obetonování. Jímka vystříknutá z jednoho kusu má kulové dno znesnadňující usazování sedimentů a vnějším tvarem zabraňuje vyplavání působením spodní vody. Je kompaktní s vysokou těsností. Velmi vhodná k napojení na gravitační kanalizaci.

TYP	H	Q	AC [Kč]
<b>WS 825 Set EM</b> Obj. č. 2865588	20 m	9 m³/h	<b>66.120,-</b>
<b>WS 825 Set DM</b> Obj. č. 2865646	20 m	9 m³/h	<b>62.700,-</b>

**HiSewlift 3, KH,  
HiDrainlift 3, TMP, CON**  
Přečerpávací kondenzátu, splašků a fekálií



Inovovaná řada jednoduchých přečerpávacích zařízení na fekálie a na splaškovou vodu.

Jednoduché zařízení za stojací záchodovou mísu typu HiSewlift3 nahrazuje starý typ KH 32 a je určen k čerpání domovních splašků a fekálií až do výšky 7 m nebo do vzdálenosti 50 m s možností připojení umyvadla a sprchového koutu. Řada HiDrainlift3 nahrazuje řadu TMP 32 a není určena k zapojení za toaletu, ale za to je možné připojení k pračce nebo myčce nádobí. Oba nové výrobky postupně nahradí vyřazované typy v průběhu jara 2015. DrainLift CON je speciálně určen pro čerpání kondenzátu.

**Plus:** HiDrainlift3 umožňuje krátkodobé čerpání splašků o teplotě až 75°C. Kompaktní konstrukce s integrovaným pachovým filtrem obohaceným aktivním uhlím. Nehlučný provoz a vysoký uživatelský komfort. Spolehlivý výkon a nižší spotřeba elektrické energie pro účinné odvádění splaškové vody. Snadná instalace s flexibilními možnostmi připojení. Zařízení připravená k okamžitému zapojení.

**HiSewlift:** Zařízení je vybaveno řezacím nožem pomáhajícím čerpání fekálií. Kompaktní konstrukce se vstupy od toalety, umyvadla a sprchy. Nehlučný provoz a integrovaný filtr s aktivním uhlím pro vysoký uživatelský komfort. Snadná instalace s flexibilními možnostmi připojení. Připravené k okamžitému zapojení.

**DrainLift CON:** Materiály speciálně uzpůsobeny pro čerpání kondenzátu. Havarijní signalizace přeplavení.

TYP	H	Q	AC [Kč]
<b>KH 32-04</b> Obj. č. 2011011	5,7 m	4 m³/h	<b>8.990,-</b>
<b>TMP 32-05</b> Obj. č. 2017795	6,5 m	4,5 m³/h	<b>8.050,-</b>
<b>TMP 40/11 HD</b> Obj. č. 2525932	10 m	11 m³/h	<b>8.800,-</b>
<b>DrainLift CON</b> Obj. č. 2528555	6 m	370L/h	<b>2.372,-</b>
<b>HiSewlift 3 3-35</b> Obj. č. 4191677	8 m	5 m³/h	<b>9.100,-</b>
<b>HiDrainlift 3 3-35</b> Obj. č. 4191679	7 m	5,5 m³/h	<b>8.200,-</b>



NOVINKA

Razítko vašeho obchodu

Pioneering for You

# AKCE 2015

**wilo**  
Domestic



**Multipress HMP**

Domácí posilovací vodárna



Domácí vodárna s 50 litrovou tlakovou nádobou a tlakovým spínačem, určená k posílení tlaku v domovním řádu napojeném na městský vodovod. Jednofázové motory jsou opatřeny ochranou proti přetížení a mají 3 metry napájecího kabelu zakončeného zástrčkou. Protékající voda je ve styku pouze s nekorodujícími materiály.  
**Použití:** Zajištění dostatečného tlaku vody ve vodovodech domů postavených na okrajích nebo výše položených částech obcí. Velmi vhodné pro půdní nástavby.

TYP	H	Q	AC [Kč]
<b>HMP 304 EM</b> Obj. č. 2510594	45 m	5 m³/h	<b>11.240,-</b>
<b>HMP 605 EM</b> Obj. č. 2510598	56 m	8 m³/h	<b>13.420,-</b>



Platnost akce od 2. 3. do 27. 11. 2015

**COR – 1 WJ/MHIE**

Automatické vodárny a stanice



Automatická samonasávací domácí vodárna s frekvenčním měničem typu COR-1 WJ 401 EM kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkými provozními náklady. Typy COR-1 MHIE jsou určeny k posílení tlaku ve stavbách od bytů až po komerční budovy.  
**Plus:** Kompletní zařízení a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichého chodu, integrovaného jističe a ochrany proti běhu na sucho. Doporučené příslušenství pro COR-1 WJ 401 je tlaková nádoba TN 8 l.

TYP	H	Q	AC [Kč]
<b>COR-1 WJ 401 EM</b> Obj. č. 2865572	50 m	5 m³/h	<b>18.990,-</b>
<b>COR-1 MHIE 205-2G</b> Obj. č. 2865172	65 m	6 m³/h	<b>44.517,-</b>
<b>COR-1 MHIE 406-2G</b> Obj. č. 2865132	80 m	10 m³/h	<b>55.917,-</b>



**COR-1 TWU 5 – 407 EM**

Automatická ponorná domácí vodárna



Automatická domácí vodárna s ponorným čerpadlem a frekvenčním měničem, vhodné do kopaných studní, retenčních nádrží a k zavlažování. Napájecí napětí je 1 x 230 V. Motor čerpadla je konstrukce 3 x 230 V.  
**Plus:** Snadná montáž a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichého chodu, integrovaného jističe a ochrany proti běhu na sucho. Doporučené příslušenství: tlaková nádoba TN 8 l.

TYP	H	Q	AC [Kč]
<b>COR-1 TWU 5-407 EM</b> Obj. č. 2865573	80 m	6,4 m³/h	<b>26.800,-</b> + 30 m kabelu a nosného lanka

→ Wilo CS, s.r.o.  
Obchodní 125  
251 01 Čestlice, Česká republika

→ T: +420 234 098 711  
F: +420 234 098 710

→ e-mail: info@wilo.cz  
www.wilo.cz

## Jet HWJ

Automatická domácí vodárna



OCHRANA SUCHOBĚHU

Domácí vodárna se samonasávacím čerpadlem Jet WJ, membránovou tlakovou nádobou o velikosti 24 až 60 l a stavitelným tlakovým spínačem. Součástí je také napájecí kabel o délce 1,5 m. Napájení 1 x 230 V.

**Plus: Čerpadlo je vybaveno speciálními materiály a snímači chránícími před provozem bez vody. Celonerezová příruba tlakové nádoby a vhodné vedená nerezová propojovací hadice zajišťují dlouhodobou životnost. Nejlepší na trhu.**

TYP	H	Q	AC [Kč]
Jet HWJ 201 EM 24 l	40 m	2,6 m³/h	7.300,-
Obj. č. 2003757			
Jet HWJ 301 EM 24 l	45 m	4,5 m³/h	7.741,-
Obj. č. 2003758			
Jet HWJ 301 EM 60 l	45 m	4,5 m³/h	10.716,-
Obj. č. 2014077			
Jet HWJ 401 EM 60 l	50 m	4,8 m³/h	11.286,-
Obj. č. 2003759			
Jet HWJ 301 EM 24 l	45 m	4,5 m³/h	8.881,-
Obj. č. 2865608			

## Jet BWJ

Přenosné domácí čerpadlo



Samonasávací čerpadlo Wilo Jet WJ se sací schopností až z 8 metrů + automatické spínací zařízení reagující na průtok vody. Částečná možnost nastavení zapínacího tlaku. Zařízení je doplněno držákem usnadňujícím manipulaci a 1,5 m napájecího kabelu s vidlicí. Vhodné pro zavlažování, nebo občasnému zásobování vodou.

**Plus: Snadná, bezobslužná manipulace (ovládání vodovodním kohoutkem). Integrovaná inteligentní ochrana proti běhu na sucho.**

TYP	H	Q	AC [Kč]
Jet BWJ 301 X EM	44 m	4,5 m³/h	6.726,-
Obj. č. 2865607			

## Jet WJ

Samonasávací čerpadlo



Samonasávací čerpadlo. Použity jsou materiály s vyšší teplotní odolností a čidlo teploty v hydraulické části. Součástí dodávky je napájecí kabel 1,5 m s vidlicí. Napojení G1". Vhodné pro postřikování, zavlažování a zásobování vodou v zahradě, domácnosti i průmyslu.

**Plus: Čerpá vodu až z hloubky 8 metrů. V motoru je zabudována ochrana proti přetížení a proto není třeba motorový jistič. Integrovaná ochrana proti běhu na sucho. Jednoduché, skladné.**

TYP	H	Q	AC [Kč]
Jet WJ 201 X EM	40 m	2,6 m³/h	4.617,-
Obj. č. 2865601			
Jet WJ 301 X EM	45 m	4,5 m³/h	5.130,-
Obj. č. 2865570			
Jet WJ 401 X EM	50 m	4,8 m³/h	5.814,-
Obj. č. 2865569			

## TWU 3" (HS)

Ponorné čerpadlo s kabelem a spínací skříň



Ponorné čerpadlo s průměrem 76 mm určené do vrtů od průměru 100 mm. Čerpadlo z kvalitních nerezavějících materiálů. Má zabudovanou ochranu motoru proti přetížení a nemusí se jistit po elektrické stránce. Součástí dodávky je také spouštěcí lanko a napájecí kabel. Ovládání a jistič je zabudováno do elektronické spínací skříň jež je rovněž součástí balení. Výtlak G 1", napájení 1 x 230 V. Verze HS má vysokootáčkový elektromotor řízený externím frekvenčním měničem umístěným v dosahu obsluhy.

**Plus: Kompletní dodávka včetně zpětné klapky a nastavení ochran. Vhodné do malých vrtaných průměrů. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje žádné přídavné snímače čímž zjednodušuje podstatně montáž a údržbu. Verze HS nabízejí vyšší výkon a plynulou regulaci výkonu (úsporu energie, konstantní tlak).**

TYP	H	Q	AC [Kč]
TWU 3" – 23 EM	72 m	2,7 m³/h	19.450,-
+ kabel 20 m + el. skříň			
Obj. č. 2865104			
TWU 3" – 30 EM	95 m	2,7 m³/h	21.850,-
+ kabel 30 m + el. skříň			
Obj. č. 2865136			
TWU 3" – 0303 HS ECP	74 m	5,4 m³/h	29.600,-
+ kabel 40 m + Sirio			
Obj. č. 2865681			
TWU 3" – 0304 HS ECP	98 m	5,4 m³/h	29.990,-
+ kabel 40 m + Sirio			
Obj. č. 2865680			
TWU 3" – 0203 HS ECP	74 m	3,6 m³/h	23.270,-
+ kabel 40 m + Sirio			
Obj. č. 2865682			
TWU 3" – 0204 HS ECP	84 m	3,6 m³/h	24.045,-
+ kabel 40 m + Sirio			
Obj. č. 2865683			

## TWI 4"

Ponorné čerpadlo do vrtů



Ponorné čerpadlo s průměrem 98 mm vrtů od průměru 120 mm, studní a nádrží. Je kompletně vybaveno elektronickou skříň, zpětnou klapkou a spouštěcím lankem. U typu 0213 s 20 m a typu 0218 s 30 m kabelu a spouštěcího lanka. Výtlak čerpadla G 5/4". Možnost vertikální i horizontální instalace.

**Plus: Kompletní dodávka včetně nastavení ochran. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje přídavné elektrody.**

Provedení MC má ochranu a kondenzátor umístěny uvnitř motoru. Tato konstrukce usnadňuje zapojení čerpadla přes průtokové spínače Fluidcontrol, BRIO, nebo Sirio, jež jsou zároveň doporučeným příslušenstvím. Nemá spínací skříň.

TYP	H	Q	AC [Kč]
TWI 4" – 0213 EM	75 m	2,7 m³/h	18.730,-
Obj. č. 2865137			
TWI 4" – 0213 DM	75 m	2,7 m³/h	18.844,-
Obj. č. 2865138			
TWI 4" – 0218 EM	108 m	2,7 m³/h	21.056,-
Obj. č. 2865139			
TWI 4" – 0218 DM	108 m	2,7 m³/h	21.284,-
Obj. č. 2865140			
TWI 4" – 0213 EM MC	75 m	2,7 m³/h	13.019,-
Obj. č. 2865538			
TWI 4" – 0218 EM MC	108 m	2,7 m³/h	15.002,-
Obj. č. 2865539			

## TWIS 5"

Ponorné nerezové čerpadlo



Ponorné čerpadlo na čistou vodu určené do studní a nádrží, především pro domácí vodárny. Hydraulická část je kompletně vyrobena z nerezové oceli. Zpětná klapka není součástí dodávky. Dodávku doplňuje napájecí kabel 20 m a spouštěcí lanko.

U jednofázových typů je ještě jednoduchá spínací skříňka s kondenzátorem a vypínačem. Verze s označením „A“ jsou vybaveny plovákovým spínačem.

**Plus: Čerpadlo nepotřebuje chladicí plášť a může po určité době běžet částečně vynořeno. Varianta s plovákem je jističena proti běhu na sucho. Jednofázové typy se nemusí elektricky jistit.**

TYP	H	Q	AC [Kč]
TWI 5" – 304 EM	44 m	4,5 m³/h	10.500,-
Obj. č. 4104118			
TWIS 5" – 304 EM A	44 m	4,5 m³/h	11.389,-
Obj. č. 2865547			
TWI 5" – 305 EM	54 m	4,5 m³/h	11.000,-
Obj. č. 4144948			
TWIS 5" – 305 EM A	53 m	4,5 m³/h	11.856,-
Obj. č. 2865548			
TWIS 5" – 307 EM A	76 m	4,5 m³/h	11.970,-
Obj. č. 2865549			
TWI 5" – 505 EM	54 m	7 m³/h	12.500,-
Obj. č. 4144951			
TWIS 5" – 604 EM A	43 m	8 m³/h	13.053,-
Obj. č. 2865532			
TWIS 5" – 606 DM	66 m	8 m³/h	11.514,-
Obj. č. 2865537			
TWIS 5" – 608 DM	88 m	8 m³/h	12.084,-
Obj. č. 2865612			
TWIS 5" – 903 EM	35 m	11 m³/h	13.000,-
Obj. č. 101447830			
TWIS 5" – 904 DM	45 m	11 m³/h	11.970,-
Obj. č. 2865587			

## Fluidcontrol, Brio 2000, TOP, Tank

Průtokové spínače



Zařízení automaticky spíná a zastavuje čerpadlo při otevření nebo uzavření kohoutku. Chrání před nedostatkem vody a vodovodní řád před nízkým tlakem. Spínače jsou určeny pro jednofázová čerpadla. Jsou vybavena zástrčkou, manometrem a napájecím kabelem s vidlicí. Napojení R 1".

**Plus: Typ Brio má automatický restart při aktivaci ochrany proti běhu na sucho. Je možno ho instalovat i v horizontální poloze a má možnost částečného doladění zapínacího tlaku. Brio TOP je možno přepnout do režimu tlakového spínače. Brio Tank s tlakovou nádobou 0,4 l omezuje cyklování čerpadla a zvyšuje tím životnost systému.**

TYP	P Spínací tlak	Q	AC [Kč]
Fluidcontrol EK	1,5 – 2,7 bar	10 m³/h	2.619,-
Obj. č. 4084035			
Brio 2000 MT	1 – 3,5 bar	4,8 m³/h	1.984,-
Obj. č. 2865609			
Brio TOP	1 – 5 bar	4,8 m³/h	3.150,-
Obj. č. 2865640			
Brio Tank	1 – 3,5 bar	4,8 m³/h	2.080,-
Obj. č. 2865720			

## SIRIO

Řídicí jednotka čerpadla s frekvenčním měničem



Kompletně smontovaná řídicí jednotka s pomocným displejem a dotykovou klávesnicí pro nastavení a ovládání. Sirio 230 Entry je určeno pro čerpadla s motory napájenými 1 x 230 V do příkonu 1,5 kW. Sirio 3 x 230 V je určeno pro třífázové motory (ne 3 x 400 V) do příkonu 2,2 kW. Vstupní napájení pro oba typy je však 1 x 230 V, kabely usnadňují elektrické připojení.

**Plus: Snadná montáž a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichý chod, integrované jistič a ochrana proti běhu na sucho.**

TYP	Napájecí napětí motoru	AC [Kč]
SIRIO 230 Entry	1x 230 V	10.545,-*
Obj. č. 2865611		
SIRIO 3x230	3x 230 V	13.167,-*
Obj. č. 2865574		

\* garantované parametry jen s čerpadly Wilo

## Set 24 a 50 litrů, TN 8 litrů

(tlaková nádoba) Kompletní sada k sestavení domácí vodárny se samostatným čerpadlem Samostatná tlaková nádoba 8 litrů slouží jako příslušenství k vodárnám COR-1



Ve spojení se samostatným čerpadlem umožňuje pracovat v plně automatickém režimu a udržovat nastavený tlak ve vodovodním řádu. Objem nádob je 24 a 50 litrů. Maximální tlak 10 barů. V setu je také 5-ti cestná tvarovka, manometr a stavitelný tlakový spínač v rozsahu 1 – 5 barů.

**Plus: Kompletní dodávka. Universální zařízení pro napájení jedno nebo třífázovým proudem. Kvalitní zpracování, vyměnitelný vnitřní vak z potravinářské pryže.**

TYP	Objem	AC [Kč]
Set 24 l	24 l	3.500,-
Obj. č. 2865187		
Set 50 l	50 l	5.800,-
Obj. č. 2865134		
TN 8 litrů	8 l	1.710,-
Obj. č. 2865647		