

### Technické parametry

- mobilní čistička vzduchu s tichým chodem a vysokou účinností filtrace, která je vhodná pro místnosti do 50 m<sup>2</sup>
- integrovaný dotykový LCD ovladač
- dálkové ovládání
- UV světlo
- integrovaný časový doběh, který zajišťuje automatické vypnutí po 1 až 8 hodinách
- indikace výměny filtru
- 3-stupňová filtrace
- automatické vypnutí při náhodném převrácení

#### ■ LCD ovladač

- barevně odstupňované označení úrovně kvality vzduchu a PM2,5 indikátor (µg/m<sup>3</sup>)
- zobrazení úrovně relativní vlhkosti a teploty v místnosti
- zobrazení nastaveného doběhu
- zobrazení výměny filtrů
- uzamčení obrazovky

#### ■ Filtrace

- válcové filtry s rozsahem 360° a účinností 99,99 %
- předfiltr ze skleněných vláken (třída F7) odlučuje větší částice (PM10)

- HEPA filtr (třída H13) odlučuje větší částice (PM2,5), např. pyly, výtrusy, prachy, roztoče, bakterie a viry
- filtr s aktivním uhlím adsorbuje výpary, pachy, páry, aromatické a těkavé organické chemické sloučeniny.

#### ■ Nastavení

- manuální režim – 3 rychlosti
- režim SMART – nastaví otáčky ventilátoru v závislosti na kvalitě vzduchu
- noční režim – provoz se sníženou hlučností
- časovač – programovatelný od 1 do 8 hodin

### Doplňující vyobrazení



filtry s dosahem 360°  
vysoká účinnost filtrace



LCD dotykový displej




dálkové ovládání



sadu filtrů  
(náhradní díl)

0-50 µm	50-100 µm	100-150 µm	>150 µm
<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>
výborná	dobrá	normální	špatná

ukazatel kvality vzduchu



ultrafialové světelné záření – likviduje viry, bakterie a prachové roztoče

5

Typ	napětí [V]	max. příkon [W]	max. proud [A]	počet rychlostí	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	akust. tlak* [dB(A)]	barva	hmotnost [kg]
AIRPUR-360	230	55	0,3	3+1	450	54	bílá	9

\* akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli