



## Spolehlivé systémy a armatury

# Nezámrzný venkovní ventil ducotech AW

Ducotech AW je nezámrzný venkovní ventil pro instalaci přípojky vody s celoročním provozem. Ventil se instaluje na obvodové zdivo. Při uzavření keramického jádra dojde k vypuštění vody, která se nachází v těle ventilu, a tím je zajištěn bezpečný provoz i v zimních měsících.

### Přednosti

- nezámrzná venkovní armatura pro instalaci přípojky pitné vody
- jednoduché uzavírání pomocí patentované keramické kartuše
- automatické vnitřní odvzdušnění, vypouštění do vnějšího prostředí
- zpětná klapka
- bezúdržbové těsnění vřetena, všechny funkční díly lze vyměnit zvenčí
- vysoce kvalitní komponenty z keramiky, bezolovnaté mosazi a nerezové oceli
- možná instalace na nedokončenou stěnu před omítnutím
- variabilní délka 200 až 530 mm
- zvuková izolace schválená podle DIN EN 3822, třída I
- hadicová spojka
- chromovaná rukojeť
- možnost zamykání na klíč proti neoprávněnému spuštění
- bezpečná a estetická instalace pomocí rozet na vnitřní i vnější straně
- upevňovací materiál a řezací šablona součástí dodávky





### Technické údaje

Jmenovitý průměr	DN15
Jmenovitý tlak	PN10
Max. provozní teplota	90 °C
Délka	200 až 530 mm
Hodnota kvs	3,7
Kód produktu	18-3000-AW01

Rozměry:

